

THERMO MASTER 12-15KW

240 Voltios (Cód. C0586)



5 AÑOS DE GARANTÍA

Aplicación



Flujo máximo de 12/18 litros por minuto.
Tres llaves abiertas de forma simultánea.

Puede suplir agua caliente para

12 KW



2 Duchas



1 fregadero

15 KW



3 Duchas



1 fregadero

Características



Voltaje
240V



12,000/15,000
Watts



50/63
Amperios



Suple el agua de
toda la casa

Componentes



Display de
temperatura



Protección
eléctrica



Selector de
temperatura



Protección
térmica

Manual de uso



Requerimientos



Breaker de
50/70 amperios



Tubería para
agua caliente



Cable #8/#6 Presión de trabajo
de 40 a 80 PSI



Restricciones



Distancia
máxima de 10m



Conexión
de ½ NPT

THERMO MASTER 12-15KW

240 Voltios (Cód. C0586)



THERMO MASTER 15-12 KW

Agua de entrada (°C)	L/min	Agua de salida (°C)	ΔT (°C)	Potencia
14	5,5	55	41	15kw
16	6	55	39	15kw
18	6,5	55	37	15kw
20	7	55	35	15kw
22	7,5	55	33	15kw
24	8	55	31	15kw
26	8,5	55	29	15kw

THERMO MASTER 15-12 KW

Agua de entrada (°C)	L/min	Agua de salida (°C)	ΔT (°C)	Potencia
14	7	40	26	15kw
16	7,3	40	24	15kw
18	7,5	40	22	15kw
20	8	40	20	15kw
22	8,5	40	18	15kw
24	8,7	40	16	15kw
26	8,9	40	14	15kw