

**DESCRIPCIÓN**

Curamax® SI es un curador transparente a base de silicatos, que no produce membrana, especialmente formulado para brindar un curado adecuado del concreto y mortero.

SOBRE SUPERFICIES DE

- Concreto en etapa de curado.
- Mortero en etapa de curado.

EN

- Superficies horizontales en interiores.
- Superficies verticales en interiores y exteriores.
- Pisos.
- Fundaciones.
- Muros.
- Columnas y vigas.

VENTAJAS

- Retiene la humedad del concreto recién colocado para proveerle un adecuado curado.
- Reduce el encogimiento y el fisuramiento de las mezclas cementicias.
- Propicia el alcance de mayores resistencias.
- Mejora la durabilidad del concreto.
- Elimina el costoso sistema de curar con agua.
- Fácil aplicación con rodillo o bomba de baja presión.
- No contiene ceras ni resinas.
- No interfiere con la adherencia de futuros morteros, pinturas o recubrimientos.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Costa Rica / Nicaragua / Panamá

Envase de 3,8 litros (1 gal)

Cubeta de 18,9 litros (5 gal)

Estañón de 208 litros (55 gal)

**MODO DE EMPLEO****COLOCACIÓN**

Curamax® SI debe aplicarse al concreto nuevo tan pronto como el agua de sangrado desaparezca o después de remover el encofrado. Sobre mortero se debe aplicar tan pronto se termine de dar el acabado. Se puede aplicar con bomba de baja presión, pulverizador manual o rodillo. Aplíquelo uniformemente.

LIMPIEZA

Lave las herramientas con agua y jabón, luego de su uso.

**RENDIMIENTO (m²)**

Unidad	Rendimiento aproximado
1 L	De 5 m² a 10 m²
3,8 L	De 19 m² a 38 m²
18,9 L	De 95 m² a 190 m²
208 L	De 1050 m² a 2100 m²

El rendimiento varía de acuerdo con la rugosidad de la superficie. Realice pruebas previas de rendimiento.



DATOS TÉCNICOS

Información	
Color	Incoloro
Densidad	1,090 kg/litro
VOC	0,0 g/L



CONTRIBUCIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE

Información de contribución con el medio ambiente	
Desvío del vertedero	Los empaques de INTACO están hechos de papel y/o plástico que pueden ser desviados del vertedero.
Bajas emisiones de VOC	Contenido de VOC: 0,0 g/L (menos agua). Cumple con niveles VOC del South Coast Air Quality Management District. Pruebas bajo método de ASTM D6886-03.



RECOMENDACIONES

Si por accidente llegara a aplicarse sobre vidrio, ladrillo, aluminio o superficies pintadas, lávelas inmediatamente con agua.



LIMITACIONES

No debe usarse sobre concreto con color. Curamax no cumple la norma ASTM C 309. Evite aplicarlo sobre superficies exteriores horizontales o que se encuentren sometidas a una pérdida acelerada del agua de mezclado.



ALMACENAMIENTO

El tiempo de almacenamiento es de 12 meses en su empaque original cerrado, en un lugar fresco, seco, cerrado y bajo techo.



PRECAUCIONES

Puede producir irritación o quemaduras en ojos, piel y vías respiratorias. Use equipo de protección personal adecuado. Ventile el área de uso.

Primeros auxilios:

Contacto con ojos, lave con agua por 15 minutos. Ingestión, tome agua. Irritación de piel, problemas respiratorios o en caso de intoxicación, lleve al paciente al médico y aporte el empaque de este producto o la Ficha de Seguridad.



GARANTÍA

INTACO garantiza que este producto está libre de defectos y que se desempeñará de la manera descrita en la hoja técnica, siempre y cuando se sigan las instrucciones de aplicación y recomendaciones del fabricante. INTACO repondrá el valor de compra de cualquier producto que se pruebe defectuoso. INTACO no se responsabiliza por daños indirectos, consecuentes o resultantes del mal uso del producto, negligencia o incumplimiento de las condiciones de la garantía. Los datos de dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones particulares de cada construcción. Es responsabilidad del cliente comprobarlos y definirlos en cada obra. INTACO se reserva el derecho de modificar la actual ficha técnica sin previo aviso.

Última versión: 2021-04-26



COSTA RICA

✉ clientes.cr@intaco.com

☎ (506) 2205-3333

ECUADOR

✉ clientes.ec@intaco.com

☎ (593) 1700-100-200

PANAMÁ

✉ clientes.pa@intaco.com

☎ (507) 840-1200

NICARAGUA

✉ clientes.ni@intaco.com

☎ (505) 2298-0120